


12x3/8" 7500psi WP + 3x1/2" HCR 7500psi WP
+ 3CE(1x240mm²) + 3CE(1x2x2,5mm²) + 3FO



Polietileno / Polyethylene
Arame de Aço / Steel Wire
Polietileno / Polyethylene
Cabo Elétrico de Sinal / Signal Electrical Cable
Fibra Óptica / Fiber Optic
Cabo Elétrico de Potência / Power Electrical Cable
Mangueiras Hidráulicas / Hydraulic Hoses
Mangueira de Injeção Química / Chemical Injection Hose

Especificações Técnicas / Technical Specification

Especificações Técnicas / Technical Data	
Lâmina D'Água/ Water Depth	2000 m
DE Nominal/ O.D	196 mm
Raio Mín. Curvatura/ Bending Radius	1564 mm
Nº de Linhas/ Lines	12 + 3
Nº de Cabos/ Cables	3CE 1 x 120mm ² 12/20 kV + 3 CE(1x2x2,5mm ²) 0,6/1kV + 3 x 4SMFO
Peso no ar/ Weight in the air	67,71 kgf / m
Peso na água/ Weight in the water	39,86 kgf / m

Mangueiras/ Hoses	
DI Nominal/ ID	3 /8" ; 1/2"
Tipo/ Type	MFX 6M10 HTR ; MFX HCR-HTR
Pressão de Trabalho/ Working Pressure	7500 psi

Armadura/ Armouring	
Tipo/ Type	Arame Galvanizado/ Galvanized Steel Wire
Carga de Ruptura/ Breaking Load	679,36 tf