

# UEH DINÂMICO / ESTÁTICO

## EHU DYNAMIC / STATIC

### 9x 3/8" 6M9+ 3x 1/2" HCR+ 1CE (3x 2x 2,5 mm<sup>2</sup>)



Polietileno / Polyethylene  
Arame de Aço / Steel Wire  
Polietileno / Polyethylene  
Cabo Elétrico de Sinal / Signal Electrical Cable  
Mangueiras Hidráulicas / Hydraulic Hoses  
Mangueiras de Injeção / Injection Hoses

### Especificações Técnicas / Technical Specification

Especificações Técnicas / Technical Data	
Lâmina D'Água / Water Depth	2500 m
DE Nominal / O.D	136mm
Raio Mín. Curvatura / Bending Radius	884 mm
Nº de Linhas / Lines	9 + 3
Nº de Cabos / Cables	1 CE (3x2x2,5mm <sup>2</sup> ) 0,6/ 1kV
Peso no ar / Weight in the air	37,33 kgf / m
Peso na água / Weight in the water	24,31 kgf / m

Mangueiras / Hoses	
DI Nominal / ID	3/8" ; 1/2"
Tipo / Type	MFX 6M9 ; MFX HCR
Pressão de Trabalho / Working Pressure	5000 psi

Armadura / Armouring	
Tipo / Type	Arame Galvanizado / Galvanized Steel Wire
Carga de Ruptura / Breaking Load	368 tf